



ІНДУСТРІАЛЬНА ПРАЛЬНА МАШИНА СЕРІЇ LC (Brongo, Італія)

внутрішній барабан поділено на 3 секції

LC 100-150-200



- Моделі з фронтальним завантаженням
- Високий віджим до 700 об/хв
- Прання білизни індустриальних об'ємів

- Всі деталі, що знаходяться у безпосередньому контакті з розчином у баку пральної машини, виготовлені з нержавіючої сталі марки AISI 304

- Двигун змінного струму, керований інвертором

- Барабан із нержавіючої сталі марки AISI 316

- подача води контролюється лічильником літрів

- Лоток для миючих засобів (2 відділення для порошку + 2 для рідких миючих засобів)

- Виходи для підключення дозатора рідких миючих засобів

- Панель управління з можливістю встановлення та програмування до 90 програм прання по 70 кроків кожна

- Система підвіски за допомогою пружин та гідравлічних амортизаторів

- Пряме парове нагрівання



ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

		LC100	LC150	LC200
Діаметр барабана	мм	1280	1500	1500
Глибина барабана	мм	840	840	1140
Об'єм барабана	л	1000	1500	2000
Кількість відсіків/секцій барабана	шт	3	3	3
Товщина барабана	мм	4	4	4
Діаметр отворів барабана	мм	6 - 10	6 - 10	6 - 10
Максимальне енергоспоживання	кВт	15	18	22
Використовуване енергоспоживання	кВт	6	7.2	8.8
Електроживлення	В/Гц	400/50	400/50	400/50
Прання	об/хв	24	20	20
Віджим	об/хв	700	650	650
Підключення води	дюйм	1 - 1/2	2	2
Підключення пари	дюйм	3/4	1	1
Діаметр зливу	мм	140	180	180

ГАБАРИТИ

Ширина	мм	2350	2600	2600
Глибина	мм	1700	1900	2100
Висота	мм	2100	2450	2500
Вага	кг	2500	4600	4930

ЛОНДРІ



ТРЕЙД

Офіційний імпортер BRONGO в Україні
група компаній ЛОНДРІ ТРЕЙД

тел. 0800-215-019 info@prof.ua <https://prof.ua>