



ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА СЕРИИ LC (Brongo, Италия) внутренний барабан разделён на 3 секции

LC 100-150-200



- Модели с фронтальной загрузкой
- Высокий отжим до 700 об/мин
- Стирка белья промышленных объёмов

- Все детали, находящиеся в непосредственном контакте с раствором в баке стиральной машины, изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304

- Двигатель переменного тока, управляемый инвертором

- Барабан из нержавеющей стали марки AISI 316

- Подача воды контролируется счетчиком литров

- Лоток для моющих средств (2 отделения для порошка + 2 для жидких моющих)

- Выходы для подключения дозатора жидких моющих средств

- Панель управления с возможностью установки и программирования до 90 программ стирки по 70 шагов каждая

- Система подвески с помощью пружин и гидравлических амортизаторов

- Прямой паровой нагрев



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

		LC100	LC150	LC200
Диаметр барабана	мм	1280	1500	1500
Глубина барабана	мм	840	840	1140
Объём барабана	л	1000	1500	2000
Количество отсеков барабана	шт	3	3	3
Толщина барабана	мм	4	4	4
Диаметр отверстий барабана	мм	6 - 10	6 - 10	6 - 10
Максимальное энергопотребление	кВт	15	18	22
Используемое энергопотребление	кВт	6	7.2	8.8
Электропитание	В/Гц	400/50	400/50	400/50
Стирка	об/мин	24	20	20
Отжим	об/мин	700	650	650
Подключение воды	дюйм	1-1/2	2	2
Подключение пара	дюйм	3/4	1	1
Диаметр слива	мм	140	180	180

ГАБАРИТЫ

Ширина	мм	2350	2600	2600
Глубина	мм	1700	1900	2100
Высота	мм	2100	2450	2500
Вес	кг	2500	4600	4930

ЛОНДРИ



ТРЕЙД

Офіційний імпортер BRONGO в Україні
група компаній ЛОНДРИ ТРЕЙД

тел. 0800-215-019 info@prof.ua <https://prof.ua>