

ANDROMEDA


Гладильный стол с нагревом, вакуумом, встроенным парогенератором и электропаровым утюгом

ANDROMEDA BLOWING

Гладильный стол с нагревом, вакуумом, поддувом, встроенным парогенератором и электропаровым утюгом



Паровой утюг EOS PRO (включён в базовую комплектацию)



СТАНДАРТ
1,1 кВт

МАХІ
1,6 кВт



Панель управления



ЛОНДРИ
ТРЕЙД

Технические характеристики	ANDROMEDA	ANDROMEDA BLOWING
Высота гладильной поверхности	92 см	92 см
Нагрев гладильной поверхности	1,1 кВт	1,1 кВт
Мощность вакуумного мотора	375 Вт	375 Вт
Мощность мотора поддува	-	375 Вт
Объём бойлера	10 л (н/ж сталь)	10 л (н/ж сталь)
Мощность нагрева бойлера	4,5 кВт	4,5 кВт
Мощность нагрева утюга	900 Вт	900 Вт
Рабочее давление пара	4 BAR	4 BAR
Объём в упаковке	1,8 м³	1,8 м³
Габариты (глубина/длина/высота)	59/148/94 см	59/160/94 см
Вес	106 кг	115 кг
Стандартное напряжение	400 V+N - 50 Hz	400 V+N - 50 Hz
Напряжение по запросу	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz

- Высокоэффективное удаление конденсата вакуумом
- Электронная панель управления
- Возможна поставка с гладильной поверхностью MAXI 1,6 кВт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Пятновыводной рукав из н/ж стали	Подключение второго утюга	Паровой пистолет
Вращающаяся подставка для утюга	Подвес утюга	Паровая щётка
Форма для глажки рукава	Подвес утюга с освещением	Жетоноприёмник
Форма для рукава с поддувом и нагревом	Воздушно-паровой пистолет	

Офіційний дистриб'ютор Battistella (Італія) в Україні
група компаній ЛОНДРИ ТРЕЙД
тел. 0800-215-019 info@prof.ua https://prof.ua

ANDROMEDA VAP


Гладильный стол с нагревом, вакуумом, подачей пара на рабочую поверхность, встроенным парогенератором и электропаровым утюгом

ANDROMEDA MAX VAP

Гладильный стол с нагревом, вакуумом, поддувом, подачей пара на рабочую поверхность, встроенным парогенератором и электропаровым утюгом



Паровой утюг EOS PRO (включён в базовую комплектацию)



СТАНДАРТ
1,1 кВт

МАХИ
1,6 кВт



Панель управления

Технические характеристики	ANDROMEDA VAP	ANDROMEDA MAX VAP
Высота гладильной поверхности	92 см	92 см
Нагрев гладильной поверхности	1,1 кВт	1,1 кВт
Мощность вакуумного мотора	375 Вт	375 Вт
Мощность мотора поддува	-	375 Вт
Объём бойлера	10 л (н/ж сталь)	10 л (н/ж сталь)
Мощность нагрева бойлера	6 (6,6/7,5/9) кВт	6 (6,6/7,5/9) кВт
Мощность нагрева утюга	900 Вт	900 Вт
Рабочее давление пара	5 BAR	5 BAR
Объём в упаковке	1,8 м³	1,8 м³
Габариты (глубина/длина/высота)	59/148/94 см	59/160/94 см
Вес	108 кг	120 кг
Стандартное напряжение	400 V+N - 50 Hz	400 V+N - 50 Hz
Напряжение по запросу	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz

- Высокоэффективное удаление конденсата вакуумом
- Гладильная доска изготовлена из н/ж стали и алюминия
- Возможна поставка с гладильной поверхностью MAX 1,6 кВт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Пятновыводной рукав из н/ж стали	Подключение второго утюга	Паровая щётка
Вращающаяся подставка для утюга	Подвес утюга	Паровой пистолет
Форма для глажки рукава	Подвес утюга с освещением	Воздушно-паровой пистолет
Форма для рукава с поддувом	Жетонприёмник	